


TOSHIBA Industriedrucker B-EX4 - Serie

	B-EX4T1-GS		B-EX4T1-TS		B-EX4D2-GS		B-EX4T2-GS		B-EX4T2-TS		B-EX4T2-HS		B-EX4T3-HS	
	near edge		flat head		flat head		flat head		flat head		flat head		flat head	
Materialausrichtung	mittig geführt		links geführt		links geführt		links geführt		links geführt		links geführt		mittig geführt	
Drucker Eigenschaften	17 kg		17 kg		17 kg		17 kg		17 kg		17 kg		17 kg	
Abmessungen (B x H x T) mm	278 X 310 x 460		278 X 310 x 460		278 X 310 x 460		278 X 310 x 460		278 X 310 x 460		278 X 310 x 460		278 X 310 x 460	
Gehäuse	metal		metal		metal		metal		metal		metal		metal	
LCD Display	Grafisch 128 x 64 Punkte		Grafisch 128 x 64 Punkte		Grafisch 128 x 64 Punkte		Grafisch 128 x 64 Punkte		Grafisch 128 x 64 Punkte		Grafisch 128 x 64 Punkte		Grafisch 128 x 64 Punkte	
Standard RAM	32 MB		32 MB		32 MB		32 MB		32 MB		32 MB		32 MB	
Standard Flash Memory	16 MB		16 MB		16 MB		16 MB		16 MB		16 MB		32 MB	
Speicher Erweiterung	optional über USB-Stick		optional über USB-Stick		optional über USB-Stick		optional über USB-Stick		optional über USB-Stick		optional über USB-Stick		optional über USB-Stick	
Druck Eigenschaften	8 / 203		12 / 305		8 / 203		8 / 203		11,8 / 300		23,6 / 600		23,6 / 600	
Auflösung (Dot/dpi)	104 mm		104 mm		104 mm		104 mm		104 mm		104 mm		104 mm	
Max. Druckbreite	14 / 355		14 / 355		12 / 304		12 / 304		12 / 304		6 / 152		6 / 152	
Max. Druckgeschwindigkeit(Inch/mm) Sek.	27 - 117		27 - 117		22 - 111		22 - 111		22 - 111		13 - 111		13 - 108	
Verbrauchsmaterial	30 - 120		30 - 120		25 - 114		25 - 114		25 - 114		15 - 114		15 - 110	
Etiketten Breite (mm)	1498		1498		1498		1498		1498		498		498	
Max. Etiketten Länge (mm)	8 / 23,4 / 23,4		8 / 23,4 / 23,4		8 / 13 / 19		8 / 13 / 19		8 / 13 / 19		5 / 10 / 19		3 / 3 / 3 mm	
Min. Etiketten Länge (Endlos, Spenden, Schneiden)	200		200		200		200		200		200		200	
Etikettenrolle (O.D) / mm	800		800		ohne Farbband		600		600		600		300	
Max. Farbbandlänge (m)	USB, Ethernet		USB, Ethernet		USB, Ethernet		USB, Ethernet		USB, Ethernet		USB, Ethernet		USB, Ethernet, RS-232	
Standard Schnittstellen	B-EX700-RS-QM-R		B-EX700-RS-QM-R		B-EX700-RS-QM-R		B-EX700-RS-QM-R		B-EX700-RS-QM-R		B-EX700-RS-QM-R		Standard	
Optionale Schnittstellen	B-EX700-CEN-QM-R		B-EX700-CEN-QM-R		B-EX700-CEN-QM-R		B-EX700-CEN-QM-R		B-EX700-CEN-QM-R		B-EX700-CEN-QM-R		B-EX700-CEN-QM-R	
RS232 / seriell	B-EX700-IO-QM-R		B-EX700-IO-QM-R		B-EX700-IO-QM-R		B-EX700-IO-QM-R		B-EX700-IO-QM-R		B-EX700-IO-QM-R		B-EX700-IO-QM-R	
Centronics / parallel	B-EX700-WLAN-QM-R		B-EX700-WLAN-QM-R		B-EX700-WLAN-QM-R		B-EX700-WLAN-QM-R		B-EX700-WLAN-QM-R		B-EX700-WLAN-QM-R		---	
Start Stop	B-EX904-H-QM-R		B-EX904-H-QM-R		B-EX904-H-QM-R		B-EX904-H-QM-R		B-EX904-H-QM-R		B-EX904-H-QM-R		B-EX904-H-QM-R	
WLAN (b/g)	---		---		---		---		---		---		B-EX904-HH-QM-R	
Optionen	B-EX204-QM-R		B-EX204-QM-R		B-EX204-QM-R		B-EX204-QM-R		B-EX204-QM-R		B-EX204-QM-R		B-EX204-QM-R	
Spenden / int. Auswickler	B-EX204-R-QM-R		B-EX204-R-QM-R		---		---		---		---		---	
Präzisionsspenden ohne int. Auswickler	B-EX904-R-QM-R		B-EX904-R-QM-R		---		---		---		---		---	
Messer - Rollenmesser	B-EX704-TPHE3-QM-R		---		B-EX704-TPH3-QM-R		B-EX704-TPH3-QM-R		---		---		---	
Messer - Rotationsmesser	B-EX700-RFID-U4-EU-R		B-EX700-RFID-U4-EU-R		---		---		---		---		---	
Farbbandoptimierung	B-EX904-PK-QM-R		B-EX904-PK-QM-R		---		---		---		---		---	
203 dpi Druckkopf	B-EX904-TPHE2-QM-R		---		---		---		B-EX704-TPH2-QM-R		---		---	
300 / 306 dpi Druckkopf	---		---		---		---		---		---		---	
RFID-UHF Ready	---		---		---		---		---		---		---	
schmale Walze	B-EX700-RTC-QM-R		B-EX700-RTC-QM-R		B-EX700-RTC-QM-R		B-EX700-RTC-QM-R		B-EX700-RTC-QM-R		B-EX700-RTC-QM-R		B-EX700-RTC-QM-R	
Real Time Clock / Echtzeituhr	---		---		---		---		---		---		---	