



Integer Solutions GmbH
Industriestraße 4
D-61200 Wölfersheim
Tel. +49 (0)6036-90557-0
office@integer-solutions.com

B-EP2DL B-EP4DL Mobile Druckerserie

Datenblatt

- > Unsere innovativen Thermodirektdrucker sind immer und überall zur Hand.
- > Toshiba B-EP, eine kompakte und stilvoll in Schwarz gehaltene mobile 2- und 4 Inch Thermodruckerserie.
- > Die ultimative kabellose Lösung mit höchster Zuverlässigkeit.

Leichter, schneller

Sie erhalten besten Qualitätsdruck bei höchster Leistung. Die B-EP Serie glänzt mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 4 Zoll pro Sekunde (105 mm/Sek.) und der leistungsfähige 32 Bit RISC Prozessor gewährleistet eine schnelle Verarbeitung. Die Funktion „Peel & Present“ erstellt das nächste Etikett, während das aktuelle ausgegeben wird.

Einfache Bedienung

Für Benutzerfreundlichkeit und eine geringe Einarbeitungszeit sorgt die bewährte beleuchtete LCD-Anzeige, die unsere Kunden von den größeren Toshiba Thermodruckern kennen. Diese Technik haben wir für die portablen Drucker übernommen, um dem Benutzer Informationen zu Ladezustand, Funksignalarstärke und Fehlermeldungen anzuzeigen. Für alle Fälle gibt es ein akustisches Warnsignal.



SPEZIFIKATIONEN

Allgemein

Drucktechnologie	Thermodirekt
Druckkopftyp	Flat Head
Abmessungen²⁾ (B x H x T)	B-EP2DL: 150 x 64 x 121 mm B-EP4DL: 150 x 77 x 145 mm
Gewicht	B-EP2DL: ca. 480 g B-EP4DL: ca. 860 g
IP Rating	IP54 mit optionaler Schutztasche
Bedienfeld	Beleuchtetes LCD Display, 2 LED, 3 Tasten
Betriebstemperatur	RS232C-Modell: -15°C bis 50°C Bluetooth-Modell: -5°C bis 50°C Wireless LAN-Modell ¹⁾ : 0°C bis 50°C (LCD funktioniert von 0°C bis 50°C)
Akku	B-EP2DL: Lithium-Ionen 7,4V, 2600 mAh B-EP4DL: Lithium-Ionen 14,8V, 2600 mAh
Speicher	8 MB ROM & 16 MB RAM

Druck

Auflösung	203 dpi (8 Punkt/mm)
Max. Druckgeschwindigkeit	105 mm/Sekunde (4,13 ips)
Max. Druckbreite	B-EP2DL: 48 mm B-EP4DL: 104 mm
Max. Drucklänge	995 mm
Barcodes	EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Customer Barcode, GS1 Databar
2D Codes	Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
Schriftarten	Bitmap, Outline, Writable characters

Medien

Materialführung	Mittig
Materialbreite	B-EP2DL: 58 mm B-EP4DL: 115 mm
Rollendurchmesser	B-EP2DL: 60 mm B-EP4DL: 68 mm

Software & Netzwerkintegration

Emulation	ZPL
Druckertreiber	Windows 7/8.1, Server 2012 Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista
Programmiersprache	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (Funktion)
Etiketten Software	BarTender Ultra Light

Optionen

Ersatzakku, Schultergurt, 1- und 6-fach Ladegerät, Schnittstellen-erweiterungs-Kit (Bluetooth, Wireless LAN) für RS232 Modell, IP54 Schutztasche, Linerless Label Kit, AC & DC Adapter, 12V Ladeadapter für Zigarettenanzünder (nur B-EP2), RAM Mount Kit

¹⁾ Optional

²⁾ Ohne Schutztasche



Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss

Telefon

+49 2131-1245-0

Fax

+49 2131-1245-402

Website

www.toshiba.de/tec

Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

